



## Uw zwembad behandelen en regelen op afstand

- Een enkele kast voor de elektrolyse, het regelen en controleren van de zwembadapparatuur (filterpomp, warmtepomp, verlichting enz)
- **Wifi-module: beheer op afstand** eenvoudig en ongedwongen
- **Inclusief zoutbehandeling** met T-CELL en pH-sondes van Hayward®, De marktreferentie
- Altijd zuiver water: **zuinig gebruik van chemische producten** en ongeëvenaard zwemcomfort

### AANTAL JAREN GARANTIE

**2** TOTALLY PROGRAMMA **+1**



Inclusief elektrolysecel



Inclusief pH-sonde en optionele ORP-sonde



Optionele kast met wandbevestiging

### AQUARITE® +

Omschrijving	AQR-PLUS-T3E	AQR-PLUS-T9E	AQR-PLUS-T15E	AQR-PLUS-LSE
Wifi-module	AQR-PLUS-WIFI (optioneel)			
Voornaamste controle-uitgangen	Filtrering / Verlichting / Verwarming			
Aanvullende controle-uitgangen	4 aanvullende relais-uitgangen die de gebruiker kan instellen			
Zoutgehalte	3,2 g/L	3,2 g/L	3,2 g/L	1,5 g/L
m <sup>3</sup> zwembad	60 m <sup>3</sup>	95 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>	60 to 90 m <sup>3</sup> **
Chloorproductie	10 g/h	20 g/h	30 g/h	15 g/h
PH-regeling	ja			
ORP-regeling	optioneel			standaard
Display	2,8" TFT			
Voeding	230 V 50 Hz			
Afmetingen	270 * 220 * 115 mm			
Elektronicakast	Zwart vlamvertragend ABS kunststof			
Afdekkplaatje	Wit ABS kunststof			
Automatische reiniging	Door ompoling			
Zoutgehaltetest	Detecteert g/l zout (met een nauwkeurigheid van ongeveer 10%)			
Beveiliging luik gesloten	Productieniveau instelbaar van 0-100% naar gelang van het openen of sluiten van het afdekzeil			
Productiecontrole door de afdekking	Productieniveau instelbaar van 0-100% naar gelang van het openen of sluiten van de zwembadafdekking			

\* Gegevens kunnen verschillen  
\*\* Afhankelijk van geografische gebieden