

AquaRite® Flo



AÑOS DE GARANTÍA
3 ESTÁNDAR **8000 HORAS**

Célula



Según lo definido en la norma EN17645. Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

UN CLORADOR SALINO FÁCIL DE USAR

- **Clorador salino** que abarca una amplia gama de producciones de cloro: 8, 16, 22, 33 y 50 g/h/Cl
- Configuración de la Producción utilizando la **visualización de los LED**
- Control visual de la Producción **gracias a su célula transparente**
- Detección de cubierta cerrada, para reducir instantáneamente la Producción de cloro
- **Kit de detector de flujo** incluido de serie
- **9 ajustes de Producción de cloro**



INCLUIDO



Producción de cloro solamente



Compatible con agua salada y agua de mar



Control externo

Completa tu instalación...

...con **EASY-CHEM-SPH** y **EASY-CHEM-SRXGS**



Montaje de la célula en el circuito hidráulico

- > **Disposición vertical**, en el punto más alto de la instalación.
- Siempre en by-pass.**

AQUARITE® FLO

Descripción	AQR-FLO-8	AQR-FLO-16	AQR-FLO-22	AQR-FLO-33	AQR-FLO-50
Producción máxima Cl ₂ /h	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
Producción de cloro	9 posibilidades de ajuste				
Volumen promedio piscina	30 m ³	75 m ³	100 m ³	150 m ³	200 m ³
Salinidad	De 3 a 100 g/l				
Visualización	Luz LED				
Modo hipercloración	●	●	●	●	●
Regulación manual de Cl en %	●	●	●	●	●
Detector de gas	●	●	●	●	No
Detector de caudal	●	●	●	●	●
Reducción por cubierta	●	●	●	●	●
Detección de cubierta de la piscina cerrada	Sí				
Control de redox externo	Contacto seco				
Dimensiones	400 x 400 x 210 mm				
Peso	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Alarma	Nivel de sal / caudal				